

Bodenwaage ZBW



Technische Grunddaten

Waagetype:	Bodenwaage versenkt oder mit Auffahrflächkeil
Wiegebereich:	0 – 1.000 kg
Wiegegenauigkeit:	50 – 100 Gramm
Wiegebrückengröße:	1.000 x 800 x 230 (versenkt) 1.200 x 1.000 x 230 (versenkt) 1.000 x 800 x 1.000 x 40 (auffahrbar) 1.200 x 1.000 x 40 (auffahrbar)
Bedienterminal:	Wandausführung als Touchscreen 6" oder 15"
Online-Verbindung zu:	keine oder Backcontrol
Wiegebrückenmaterial:	Edelstahl
Wiegemesszellen:	10 V DC
Bodenwanne:	inklusive oder exklusive
Klappdeckel:	inklusive oder exklusive

Verwendungszweck

Bodenwaage zum Einbau in einen Bodenausschnitt mit Edelstahlwanne und Syphonanschluss wegen Abfluss und Reinigung oder mit Auffahrflächkeil.

Automatisierfähige Zutatenverwiegung mit Online-Verbindung zu Rezeptcomputer (extra Angebotsposition).

Flüssigkomponenten wie z.B. Hefe, Sauerteig, etc. können als Komponenten automatisch in die Knetschale gepumpt werden und rezeptgesteuert werden, ebenso wie weitere Handzutaten.

Funktion allgemein

Die Bodenwaage wurde speziell für die Verwiegung von fahrbaren Knetschalen und Teigkomponenten konstruiert.

Üblicherweise wird über die Bodenwaage eine Staubabsaughaube verwendet.

Die Steuerung der Waage erfolgt über SPS und Rezeptcomputer oder über eigenes Wiegeterminal.

Ausführung

Alle Oberflächenteile sind in Edelstahl ausgeführt.

Zur schnelleren Reinigung kann der befahrbare Brückenteil aufklappbar ausgeführt werden.

Symbolfotos – und technische Änderungen vorbehalten